TOT AVAILABLE COPY

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 19. Mai 2005 (19.05.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/044450 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7: G01N 1/31

B01L 3/00,

(71) Anmelder und

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP2004/012455

(22) Internationales Anmeldedatum:

4. November 2004 (04.11.2004)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch


(30) Angaben zur Priorität: 5. November 2003 (05.11.2003) DE 103 52 716.8

- (72) Erfinder: EINSLE, Xaver [DE/DE]; Entringer Strasse 4, 70597 Stuttgart (DB).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BECKER, Harst, Dieter [DE/DE]; Waldhörnlestrasse 22, 72072 Tübingen (DE). STRATMANN, Rembert [DE/DE]; Stockstrasse 6, **72116 Mössingen (DE).**
- (74) Anwälte: GLEISS, Alf-Olav usw.; Gleiss & Grosse, Leitzstrasse 45, 70469 Stuttgart (DB).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]


(54) Title: PLATFORM

(54) Bezeichnung: PLATTFORM




- (57) Abstract: The invention relates to a platform (1) for a device for wetting objects, especially for an incubation/hybridization chamber that is defined by an object support (57) and the platform (1) arranged at a distance to said object support (57). Said platform comprises a base (3) provided with at least one spacer (7) and a frame (27) carrying said base. The inventive platform is characterized in that the base (3) is movably mounted relative to the frame (27) by means of a bearing device (23). Said bearing device (23), in a first functional position, maintains the base (3) in such a manner that it projects from the frame (27) and/or the bearing device (23), and in a second functional position it projects in some areas beyond an imaginary plane (E) in which the surface (5) of the base is disposed.
- (57) Zusammenfassung: Es wird eine Plattform (1) für eine Vorrichtung zum Benetzen von Objekten, insbesondere für eine lakubations-/Hybridisierungskammer, die begrenzt wird durch einen Objektträger (57) und durch die in einem Abstand zum Objektträger (57) angeordnete Plattform (1), die eine mit mindestens einem Abstandshalter (7) versehene Grundplatte (3) und einen diese tragenden Rahmen (27) aufweist, vorgeschlagen. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass die Grundplatte (3) gegenüber dem Rahmen (27) mittels einer Lagereinrichtung (23) beweglich gelagert ist, dass die Lagereinrichtung in einer ersten Funktionsstellung die Grundplatte (3) so hält, dass sie gegenüber dem Rahmen (27) und/oder der Lagereinrichtung (23) vorspringt und in einer


zweiten Punktionsstellung bereichsweise über eine gedachte Ebene (E) hinausragt, in der die Oberfläche (5) der Grundplane angeordnet ist.




. 2/5


ST AVAILABLE COPY











4/5

EST AVAILABLE COPY




Fig. 12

5 / 5

